

Ocelové poklopy - ABA - SD




ABA Šumperk

Tyto poklopy představují ucelenou řadu jednotlivých typů nebo jejich násobků a slouží k zakrytí různě velkých kanálů, montážních otvorů a revizních šachet. Rámy usazujeme do betonu. Předností této řady je jednoduchý přístup a vzhled, který umožňuje použití dlažby při betonáži krytu vyztuženém roxorovou armaturou.




- **rámy a kryty jsou ze zastudena válcovaného plechu 2 mm**
- **rámy, kryty, výztuhy jsou žárově zinkované (dle EN 1461)**
- **kryty možno uložit do rámů volně nebo jistit šrouby**
- **kryty dle požadavku i s těsněním**
- **lze vyrobit i v nerezu a atypických rozměrech**


Světlost otvoru (mm)	Doporučené použití		
	Lehký provoz	Střední provoz	Těžký provoz
300x300	SDL 40	SDM 70	SDM 70
300x600			
400x400			
500x500			
500x600			
500x700			
600x600			
600x800			
600x900			
800x800			
800x900			
900x900			
1000x600	SDM 70	SDH 110	SDH 110
800x1000			
600x1200			
800x1200			
600x1400			
800x1400			
600x1500			
800x1500			



Otvor pro hák u volně loženého krytu




Upevnění krytu na imbus




Lehký provoz	pěší provoz - orientační třída zatížení A15 kN
Střední provoz	pomalu se pohybující náklad na kolech do 3 tun - orientační třída zatížení B125 kN
Těžký provoz	pomalu se pohybující náklad na kolech do 5 tun - orientační třída zatížení C250 kN

Detail osazení rámu do stavebního otvoru




SDL40

SDM70



SDH110



ABA Šumperk,
společnost s ručením omezeným
Zábřežská 73
787 01 Šumperk

E-mail:
montaze@abasumperk.cz
kovovyroba@abasumperk.cz

www.abasumperk.cz

+420 603 212 451
+420 583 302 531
+420 583 302 511