Zvedací zařízení poklopu - ABA

Pro jednodušší manipulaci se zadlažďovacími poklopy řady XP100, XP90, SDH110, SDM70, SDL40 vyrábíme zvedací zařízení. Uvedené poklopy se po zadláždění či zabetonování (+ stěrka) stanou pro normální manipulaci příliš těžkými. Manipulaci však usnadní vhodné zvedací zařízení.

Vyráběné typy – označení:

1. **ZZ-01 – rozpon kol 350mm**
2. **ZZ-02 - rozpon kol stavitelný do 1000mm**
3. **ZZ-03 - rozpon kol stavitelný do 1000mm**

Popis funkce:
Manipulovat lze s poklopy různých velikostí a váhy. Toto je umožněno provádět za pomocí posuvných závěsů, které se zasouvají do k tomu určených otvorů v rozích poklopů. Poté zatlačením přes páku zvedáku dojde ke zdvihnutí poklopu a za pomocí koleček k přemístění poklopu a poté i k zpětnému uložení. (ZZ-01, ZZ-02).





U těžších poklopů do 500kg použijeme ZZ-03 u kterého dosáhneme požadovaného zdvihu hydraulickou jednotkou.
Zejména ZZ-03 je výkonný a universální zvedák pro těžké poklopy.






ABA Šumperk,
společnost s ručením omezeným
Zábřežská 73
787 01 Šumperk

E-mail:
montaze@abasumperk.cz
kovovyroba@abasumperk.cz

www.abasumperk.cz

+420 603 212 451
+420 583 302 531
+420 583 302 511


Ocelové poklopy - ABA - XP




ABA Šumperk

Tyto poklopy představují ucelenou řadu jednotlivých typů nebo jejich násobků a slouží k zakrytí různě velkých kanálů, montážních otvorů a revizních šachet. Rámy usazujeme do betonu. Konstrukční řešení umožňuje použití poklopů v zadlážděných plochách.
Poklopy umožňují použít dlažbu až 80-100 mm, a tím není narušen vzhled plochy.









- **kryty a rámy jsou ze 4 mm ocelového plechu**
- **materiál výztuhy řešen dle požadovaného zatížení**
- **kryty a rámy jsou žárově zinkované (EN 1461)**
- **manipulace s jednotlivými kryty pomocí klíčů**
- **kryty dle požadavku i s těsněním**
- **lze vyrobit i v nerezu a atypických rozměrech**

Základní rozměry			
	Vnější výška rámu H	Vnitřnívýška poklopu h	Výška žebra V
	(mm)	(mm)	(mm)
XP90	93	85	50
XP100	108	100	60



Detail osazení rámu do stavebního otvoru



Světlost otvoru (mm)	Vnější rozměr rámu (mm)	Doporučené použití		
		Lehký provoz	Střední provoz	Těžký provoz
300x300	400x400	XP 90	XP 90	XP 90
400x400	500x500			
500x500	600x600			XP 100
600x600	700x700			
600x900	700x1000			
700x700	800x800		XP 100	
800x800	900x900			
900x900	1000x1000			
1000x100	1100x1100			

(rozměry mohou být upraveny dle požadavku projektu)

Lehký provoz	pěší provoz - orientační třída zatížení A15 kN
Střední provoz	pomalu se pohybující náklad na kolech do 3 tun - orientační třída zatížení B125 kN
Těžký provoz	pomalu se pohybující náklad na kolech do 5 tun - orientační třída zatížení C250 kN

ABA Šumperk,
společnost s ručením omezeným
Zábřežská 73
787 01 Šumperk

E-mail:
montaze@abasumperk.cz
kovovyroba@abasumperk.cz

www.abasumperk.cz


+420 603 212 451
+420 583 302 531
+420 583 302 511

Hliníkové poklopy - ABA - SVH


Tyto poklopy jsou vhodné do podmínek vyžadujících dlouhou životnost, těsnost a také lehkou manipulaci, kterou zajišťuje konstrukce poklopu a použitý materiál. Poklopy kotvíme do podlahy nebo stěn.

- **kryty i rámy jsou z hliníkového plechu 5 mm**
- **provedení plechu je v protiskluzové úpravě**
- **velice pěkný design**
- **nosnost poklopu dle požadavku - (použití výztuh)**
- **možnost uzamčení krytů**
- **kryty dle požadavků i s těsněním**
- **lze vyrobit i v nerezu, pozinkovaném provedení a atypických rozměrech**






Řez poklopem















Detail osazení rámu do stavebního otvoru





ABA Šumperk,
společnost s ručením omezeným
Zábřežská 73
787 01 Šumperk

E-mail:
montaze@abasumperk.cz
kovovyroba@abasumperk.cz


www.abasumperk.cz

+420 603 212 451
+420 583 302 531
+420 583 302 511


Ocelové poklopy – ABA - SP


Tyto poklopy představují ucelenou řadu jednotlivých typů nebo jejich násobků a slouží k zakrytí různě velkých kanálů, montážních otvorů a revizních šachet. Rámy usazujeme do betonu nebo ukotvíme do podlahy.

- **rámy jsou z profilu L 50x50x5 (4) mm**
- **kryty jsou ze slzičkového plechu tloušťky 3,4,5 mm (dle požadavku)**
- **rámy, kryty jsou žárově zinkované (EN 1461)**
- **kryty jsou upevněny šrouby nebo panty a zámkem**
- **kryty dle požadavku i s těsněním**
- **lze vyrobit i v nerezu, hliníku a atypických rozměrech**











Poklop s panty a zámkem

Poklop pro upevnění šroby

Detail osazení rámu do stavebního otvoru






ABA Šumperk,
společnost s ručením omezeným
Zábřežská 73
787 01 Šumperk

E-mail:
montaze@abasumperk.cz
kovovyroba@abasumperk.cz

www.abasumperk.cz


+420 603 212 451
+420 583 302 531
+420 583 302 511

Ocelové poklopy - ABA - SD




ABA Šumperk

Tyto poklopy představují ucelenou řadu jednotlivých typů nebo jejich násobků a slouží k zakrytí různě velkých kanálů, montážních otvorů a revizních šachet. Rámy usazujeme do betonu. Předností této řady je jednoduchý přístup a vzhled, který umožňuje použití dlažby při betonáži krytu vyztuženém roxorovou armaturou.



- **rámy a kryty jsou ze zastudena válcovaného plechu 2 mm**
- **rámy, kryty, výztuhy jsou žárově zinkované (dle EN 1461)**
- **kryty možno uložit do rámů volně nebo jistit šrouby**
- **kryty dle požadavku i s těsněním**
- **lze vyrobit i v nerezu a atypických rozměrech**


Světlost otvoru (mm)	Doporučené použití		
	Lehký provoz	Střední provoz	Těžký provoz
300x300	SDL 40	SDM 70	SDM 70
300x600			
400x400			
500x500			
500x600			
500x700			
600x600			
600x800			
600x900			
800x800			
800x900			
900x900			
1000x600	SDM 70	SDH 110	SDH 110
800x1000			
600x1200			
800x1200			
600x1400			
800x1400			
600x1500			
800x1500			



Otvor pro hák u volně loženého krytu




Upevnění krytu na imbus




Lehký provoz	pěší provoz - orientační třída zatížení A15 kN
Střední provoz	pomalu se pohybující náklad na kolech do 3 tun - orientační třída zatížení B125 kN
Těžký provoz	pomalu se pohybující náklad na kolech do 5 tun - orientační třída zatížení C250 kN

Detail osazení rámu do stavebního otvoru




SDL40

SDM70



SDH110



ABA Šumperk,
společnost s ručením omezeným
Zábřežská 73
787 01 Šumperk

E-mail:
montaze@abasumperk.cz
kovovyroba@abasumperk.cz

www.abasumperk.cz


+420 603 212 451
+420 583 302 531
+420 583 302 511


Ocelová dvířka – ABA - AX


Tyto dvířka představují ucelenou řadu jednotlivých typů nebo jejich násobků. Slouží k zakrytí různě velkých montážních,revizních nebo technologických otvorů umístněných ve stěnách.


- **Rámy jsou z profilu L 50x50x5(4)mm**
- **Dvířka jsou z plechu tloušťky 4mm**
- **Rámy i dvířka jsou žárově zinkované (EN 1461)**
- **Dvířka jsou uzamykatelná (výběr z několika typu zámku)**
- **Možnost nástřiku barvou v požadovaném RAL**
- **Dvířka dle požadavku i s těsněním**
- **Lze vyrobit i v nerezu,hliníku a atypických rozměrech**














ABA Šumperk,
společnost s ručením omezeným
Zábřežská 73
787 01 Šumperk

E-mail:
montaze@abasumperk.cz
kovovyroba@abasumperk.cz

www.abasumperk.cz

+420 603 212 451
+420 583 302 531
+420 583 302 511

Ocelová dvířka – ABA - AX

Tyto dvířka představují ucelenou řadu jednotlivých typů nebo jejich násobků. Slouží k zakrytí různě velkých montážních,revizních nebo technologických otvorů umístněných ve stěnách.

- **Rámy jsou z profilu L 50x50x5(4)mm**
- **Dvířka jsou z plechu tloušťky 4mm**
- **Rámy i dvířka jsou žárově zinkované (EN 1461)**
- **Dvířka jsou uzamykatelná (výběr z několika typu zámku)**
- **Možnost nástřiku barvou v požadovaném RAL**
- **Dvířka dle požadavku i s těsněním**
- **Lze vyrobit i v nerezu,hliníku a atypických rozměrech**





ABA Šumperk,
společnost s ručením omezeným
Zábřežská 73
787 01 Šumperk

E-mail:
montaze@abasumperk.cz
kovovyroba@abasumperk.cz

www.abasumperk.cz

+420 603 212 451
+420 583 302 531
+420 583 302 511